

OKAZJE

Okazje obowiązują do wyczerpania zapasów magazynowych. Od poniższych cen przysługuje rabat zgodnie z Umową.

Kod	Nazwa	Cena netto [PLN]
AKO		
AK-KG-71050-S-1-M	Kabel grzewczy 1 m z metal. opłotem 50 W	35,00
AK-KGK-52401-M	Koszulka termokurczliwa do cięcia do 52346 i 712545 (0,1 mb/kabel)	21,00
AK-KKG-71091-M	Końcówki do N-A-71050 z dławikiem	38,00
AK-WNCZ-52213-M	Czujnik C do wykrywacza CamGas R717 (NH ₃), 250/500 ppm. AKO-52213	950,00
AK-WNCZ-52215-M	Czujnik D do wykrywacza CamGas R744 (CO ₂), 3000/8000 ppm. AKO-52215	1 490,00
BITZER		
BU-44DES-14YR-OM	Tandem 44DES-14Y-40S+2x grzałka; 2x głowica RW	14 418,00
BU-44FE-50YR-Z-M	Tandem 44FE-50Y + 2x grzałka + 2x Delta P + 2x regulacja wydajności	29 000,00
BU-4GE-20Y-M	Sprężarka 4GE-20Y + grzałka, silnik wersja 3 (R134a), (84,6 m ³ /h)	9 000,00
BU-4VCS-6.2YR-M	Sprężarka 4VCS-6.2Y + grzałka + głowica RW (34,7 m ³ /h)	6 700,00
BU-OA-14111-M	Odolejacz OA-14111 + zawór odcinający na wyjściu oleju (1320 m ³ /h)	18 900,00
BOSCH AUTOMOTIVE SERVICE SOLUTIONS		
AD-PP-RA15121A-M	Pompa próżniowa dwustopniowa Cooltech 236 l/min. RA15121A-10CFM	3 700,00
AD-STM-660-CB-M	Stacja manometrów 4-zaworowa Imperial 660-CB, przyłącza 3x1/4"SAE i 3/8"SAE, manometry R404A, R407C, R134a, D2.1/2" z gumową osłoną	447,00
CARLY		
CA-CARLYCLEAN-MC-S-M	Płyn do mycia wymienników mikrokanałowych 0,5 l spray	43,00
CA-CARLYCOAT-M	Preparat do zabezpieczenia powierzchni wymiennika lamelowego w spray'u	31,00
CA-CARLYSTEEL-S-M	Środek smarujący CARLYSTEEL 0,4 l spray	27,00
CA-DETECTOIL-M	Identyfikator poliestrowego oleju	85,00
CA-SOL-R-78013-MMS-M	TURBOIL-R 78013-MMS odolejacz (42 mm) ze zbiornikiem oleju (bez zaworu pływakowego)	695,00
CA-SOL-R-79017-S/MMS-M	TURBOIL-R 79017-S-MMS odolejacz (54/2 1/8" mm) ze zbiornikiem oleju (bez zaworu pływakowego)	795,00
CASTEL		
AC-RC-3320/11S-M	Regulator maksymalnego ciśnienia ssania (1 3/8" lut.) 3320/11S	649,00
AC-RC-3320/7S-M	Regulator maksymalnego ciśnienia ssania (7/8" lut.) 3320/7S	418,00
AC-RC-3320/9S-M	Regulator maksymalnego ciśnienia ssania (1 1/8" lut.) 3320/9S	548,00
AC-RC-3330/11S-M	Regulator ciśnienia parowania (1 3/8" lut.) 3330/11S	745,00
AC-RC-3330/5S-M	Regulator ciśnienia parowania (5/8" lut.) 3330/5S	327,00
AC-RC-3330/9S-M	Regulator ciśnienia parowania (1 1/8" lut.) 3330/9S	660,00
AC-RC-3340/5S-M	Regulator ciśnienia skraplania (5/8" lut.) 3340/5S	340,00
AC-RC-3340/7S-M	Regulator ciśnienia skraplania (7/8" lut.) 3340/7S	540,00
AC-RC-3350/4S-M	Regulator ciśnienia w zbiorniku (1/2" lut.) 3350/4S	359,00
AC-ZO-6532/11-M	Zawór odcinający 1 3/8" 6532/11	240,00
AC-ZO-6532/17-M	Zawór odcinający 2 1/8" 6532/17	720,00
AC-ZO-6532/M28-M	Zawór odcinający 28 mm 6532/M28	180,00
AC-ZO-6532/M42-M	Zawór odcinający 42 mm 6532/M42	540,00
AC-ZZ-3110/2-M	Zawór zwrotny 1/4" 3110/2 (CASTEL) (6)	29,00
AC-ZZ-3110/4-M	Zawór zwrotny 1/2" 3110/4 (CASTEL) skręcany (12)	32,00
AC-ZZ-3110/5-M	Zawór zwrotny 5/8" 3110/5 (CASTEL) skręcany (16)	41,00
AC-ZZ-3112/2-M	Zawór zwrotny 1/4" 3112/2 (CASTEL) skręcany (nowy numer 3112W/2)	30,00
AC-ZZ-3112/3-M	Zawór zwrotny 3/8" 3112/3 (CASTEL) skręcany (10) (nowy numer 3112W/3)	31,00
AC-ZZ-3112/4-M	Zawór zwrotny 1/2" 3112/4 (CASTEL) skręcany (12) (nowy numer 3112W/4)	31,00
AC-ZZ-3112/6-M	Zawór zwrotny 3/4" 3112/6 (CASTEL) skręcany (18) (nowy numer 3112W/6)	51,00
AC-ZZ-3182/11-M	Zawór zwrotny kątowy 1 3/8" 3182/11 lutowany (35)	285,00
DANFOSS		
D-TSTE-084B7090-M	Transformator 230 V/12 V AC, 3 VA, np. do EKC 201	15,00
D-TZR-067L2087-Z-M	TRE 20 Termostatyczny zawór rozprężny R22 Qn 70 kW	570,00
D-ZEK-042H112600-Z-M	Korpus zaworu elektromag. EVRA 32	1 780,00
D-ZEW-042N0156-PROM--M	Wtyk do cewki 042N0156, IP65	15,00
D-ZGK-027L244200-M	Końierz do PM-1-40 (42 mm)	400,00
DORIN		
MDC-DW-1ACS730-M	Dodatkowy wentylator do H1	399,00

Kod	Nazwa	Cena netto [PLN]
MDC-DW-1ACS737-M	Dodatkowy wentylator do H2-H32	460,00
MDC-DW-1ACS781-M	Dodatkowy wentylator do H34	485,00
MDU-S-H40CC-M	Sprężarka H40CC z grzałką, olejem estrowym (2,89 m ³ /h)	2 049,00
EBM		
EB-STREAMER-400-M	Streamer do wentylatora osiowego 400 mm	90,00
EB-STREAMER-450-M	Streamer do wentylatora osiowego 450 mm	105,00
ELIWELL		
RO-CZ-SN8DEC11502A0-M	SN8DEC11502A0 czujnik NTC; zakres -50÷110°C; wymiar 4 x 40 mm z przewodem 1,5 m; IP67	16,70
RO-STA-SKP10-M	SKP 10 wyświetlacz do sterowników Eliwell	80,50
RO-ZKA-SXVB2624VC300-M	SXVB2624VC300 (typ Castel: 9901/X08) Kabel (3 m) do zaworów krokowych; IP65	48,40
RO-ZK-SXVB262320050-M	Elektroniczny zawór krokowy SXVB262320050 (typ Castel: 26232/5) przyłącze 5/8" (16) np. do sterownika XVD420H	454,00
RO-ZK-SXVB263400070-M	Elektroniczny zawór krokowy SXVB263400070 (typ Castel: 26340/7) przyłącze 7/8" (22) np. do sterownika XVD420H	468,00
EUROCOLD		
EC-MAN-100-HP-M	Manometr wys. ciśn. tabl. 100 mm	99,00
EC-MAN-100-LP-M	Manometr nis. ciśn. tabl. 100 mm	99,00
EVCO		
EV-CZ-PT100-M	Czujnik (szpilka) temp. PT 100, dł. 1,5 m ECSND1D1BA3 izolacja PCV	130,00
EV-HIG/PR-EVK-512-I7VXBS-M	EVK-512 sterownik elektroniczny: 1 czujnik 0-20 mA lub 4-20 mA; 2 przekaźniki: higrostat/presostat; port TTL; zasilanie 230 V AC; montaż na panel, bez czujnika	180,00
EV-STA-CJAV07-M	Przyłącze CJAV07 do C-PRO GIGA RACK	78,00
EV-STA-CPUES0A2-M	C-PRO EXP MICRO - moduł rozszerzający do C-PRO MICRO RACK, C-PRO NANO RACK, C-PRO MICRO CHIL	200,00
EV-STA-ECTSF-24-M	Transformator ECTSF010 24V AC, 3 VA	13,00
EV-STA-ECTSF-B001-M	Transformator ECTSF001 12V AC, 5,6 VA	31,00
EV-STA-ECTSF-M	Transformator ECTSF000 12V AC, 3 VA	19,00
EV-STA-EPS4B-M	Moduł podtrzymujący kondensatorowy EPS4B (backup) do EVDRIVE03	400,00
EV-STA-EVIF20TUXI-M	Adapter EVIF20TUXI do EVDRIVE03	450,00
EV-STA-EVKEY10-M	Klucz EVKEY10 do kopiowania nastaw EVDRIVE03	130,00
EV-STE-CPG2L0C4XXR-M	C-PRO G (Giga) Sterownik zespołu sprężarkowego, 12 wyjść	1 040,00
EV-STE-CPU1D1A2CXCO0-M	C-PRO MICRO CHIL sterownik chillera	370,00
EV-STE-EV3-123N7-M	EV3-123 N7 sterownik elektroniczny: 2 czujniki; 3 przekaźniki: sprężarka/grzałki/wentylatory; port TTL; 230 V AC; montaż na panel	120,00
FALOWNIKI		
AN-ELE-FAL-265-4-M	Falownik Arkton (Twerd) 4 kW, prąd wyjściowy 9,5 A, przeciążalność 150%, zasil: 3-faz. 400 V -15%, + 10%, 45-66 Hz, wyjście 0-400 Hz, wbudowany, IP20	1 580,00
GOKCELER		
GO-ZO-RDCG-200-400-M	Zawór odcinający CIV 120/76 na wejściu/wyjściu RDCG 200-400	200,00
LLOYD		
LD-BERL-105-M	Blok skraplacza CuAl PS=30 bar; TRANSPORT WŁASNY. Wydajność 78,6 kW dla dt=15 K R404A, przepływ powietrza 23900 m ³ /h; podziałka lamel 1,81 mm, dł./wys. bloku 1800/1500 mm; dł./wys. całkowita 1920/1560 mm; przyłącza CU wej./wyj. 1x35 mm/2x28 mm	3 100,00
LUTY		
BT-L-3476-M	Lut twardy bez otuliny BrazeTec 3476, Ag 34%, Cu 36%, Zn 27,5%, Sn 2,5%, Si 0,3%, 2x500 mm (kg)	1 515,00
SC-L-5040-BRAZARGENT-3-M	Lut twardy bez otuliny SELECTARC 5040, Ag 40%, Cu 30%, Zn 28%, Sn 2%, 3x500 mm (kg)	2 600,00
OLEJ DO SPRĘŻAREK		
MX-OL-CO85-1L-M	Olej CO 85 (1 l) CO ₂ nadkrytyczny	108,00
MX-OL-CO85-5L-M	Olej CO 85 (5 l) CO ₂ nadkrytyczny	483,00
BK-OL-915109-04-M	Olej B100 (10 l) sprężarki śrubowe, R22	338,00
OTULINA		
IZ-OTUL-10X9-N-M	Otulina 10x9; długość 120 cm; (228 mb)	1,20
IZ-OTUL-15X19-N-M	Otulina 15x19; długość 120 cm; (67.2 mb)	3,60
IZ-OTUL-76X19-N-M	Otulina 76x19; długość 120 cm; (16.8 mb)	12,00
PROEX		
PX-KIEL-CH-708M-M	Kielicharka mimośrodowa 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 mm przyrząd do kielichowania (zamiennik CH-808RM)	222,00
PX-MP-345-UV-M	Chwytnak giętki (wysięgnik) 60 cm z silnym magnesem i diodą UV	27,80
PX-OBCO-TC-105B-M	Ostrze do obcinarki TC-105	2,80
PX-OBCO-TC-107B-M	Ostrze do obcinarki TC-107	3,00
PX-OBCO-TC-18B-M	Ostrze do obcinarki TC-78	3,00
PX-OBCO-TC-274B-M	Ostrze do obcinarki TC-274 i TC-312	2,80
PX-OZS-BD-04-M	Otwieracz zaw.serwis.do węży CT (1/4"SAE)	0,80

Kod	Nazwa	Cena netto [PLN]
PX-ROZTL-CH-193-M	Kpl. 5 szt trzpieni do rozciągania 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"	20,80
PX-SPR-CT-102-06-M	Sprężyna do zaginania rur 3/8" (10 mm)	2,90
PX-SPR-CT-102-08-M	Sprężyna do zaginania rur 1/2" (12 mm)	4,60
PX-SPR-CT-102-10-M	Sprężyna do zaginania rur 5/8" (16 mm)	6,00
PX-TPGT-CM-2204-M	Tłumik puls. gazu tłoczn. 1/2" lutowany (2)	39,00
PX-TPGT-CM-2205-M	Tłumik puls. gazu tłoczn. 5/8" lutowany (2)	40,40
PX-TPGT-CM-2305-M	Tłumik puls. gazu tłoczn. 5/8" lutowany (3)	85,10
PX-TPGT-CM-2311-M	Tłumik puls. gazu tłoczn. 1 1/8" lutowany (3)	78,60
PX-TPGT-CM-2411-M	Tłumik puls. gazu tłoczn. 1 1/8" lutowany (4)	91,90
PX-TPGT-CM-2415-M	Tłumik puls. gazu tłoczn. 1 5/8" lutowany (4)	101,00
PX-ZAG-CH-364-04-M	Zaginarka do rur 1/4" (6 mm) kąt gięcia max. 180 stopni	29,10
PX-ZAG-CH-364-08-M	Zaginarka do rur 1/2" (12 mm) kąt gięcia max. 180 stopni	91,80
PX-ZAG-CH-364-10-M	Zaginarka do rur 5/8" (16 mm) kąt gięcia max. 180 stopni	119,00
PX-ZAG-CH-364-12-M	Zaginarka do rur 3/4" (18 mm) kąt gięcia max. 180 stopni	135,00
PX-ZAG-CH-364-14-M	Zaginarka do rur 7/8" (22 mm) kąt gięcia max. 180 stopni	150,00
PX-ZAG-CH-505M-M	Zaginarka do rur 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 mm max. kąt gięcia 90 stopni (tylko do rur miękkich)	208,00
PX-ZAG-CH-684M-M	Zaginarka do rur 14, 16 mm max. kąt gięcia 180 stopni	29,50
ROEN EST		
RU-BERL-109-M	Blok skraplacza CuAl PS=30 bar; TRANSPORT WŁASNY. Wydajność 47 kW dla dt=15 K R404A, przepływ powietrza 24000 m ³ /h; podziałka lamel 1,6 mm, dt./wys. bloku 1500/1200 mm; dt./wys. całkowita 1810/1260 mm; przyłącza CU wej./wyj. 1x 28 mm/2x 22 mm	3 100,00
RU-DD.M.35.2.06-4M-E- -M	Chłodnica dwustronna DD.M.35.2.06-4M-E alupaint, z grzałkami	4 300,00
RU-E2.245HX BT-M	Parownik E2.245 HX BT, DN100 + łapy + otulina 20 mm, wydajność 200 kW, spadek ciśnienia 38 kPa	11 000,00
TECNAC		
TC-ZL-RHC-45-B-Z-U-M	Zbiornik freonu RHC-45-B 45 L, poziomy zielony, uszkodzony gwint przyłącza zaworu odcinającego na wejściu (wziernik, Z.O. na wyjściu i wejściu, mocow. spręż), podłączenie do zaw.bezp. 1/2"	1 200,00
WEIGUANG		
WG-W-YWF4E-250-S-M	Wentylator osiowy 250 mm, 220 V, 20/50 W, bez puszeki, bez kondensatora, bez osłony, ssący	50,00
WITZENMANN		
WN-DN-100-M	Tłumik drgań Hydra, przyłącze miedziane Ø108 mm, długość 800 mm	1 000,00
WN-DN-10-M	Tłumik drgań Hydra, przyłącze miedziane Ø12 mm, długość 220 mm	32,00
WN-DN-65-M	Tłumik drgań Hydra, przyłącze miedziane Ø76 mm, długość 635 mm	520,00
WN-DN-8-M	Tłumik drgań Hydra, przyłącze miedziane Ø10 mm, długość 200 mm	32,00
ZIEHL-ABEGG		
ZA-STREAMER-450-M	Streamer do wentylatora osiowego 450 mm	99,00
POZOSTAŁE		
MX-BIOWPOWER C-RTU-SPR-M	Westclean Biopower C RTU 500 ml ze spryskiwaczem silny środek czyszczący do użytku profesjonalnego do mycia ład chłodniczych, skraplaczy itp. świadectwo PZH, rozcieńczony	18,00
COP-OMTQ-10033-M	Copeland - przewód sygnałowy do komunikacji między agregatami Easy cool	56,00